



## Colamix Gessocola

**Gessocola especial para fixação de materiais a base de gesso em ambientes internos.**

### Descrição:

Argamassa colante a base de gesso aditivado.

### 1. Indicado para

- Colar e fixar elementos a base de gesso;
- Sancas, molduras, roda tetos e forros;
- Placas 3D e gesso acartonado;
- Montagem de paredes com blocos de gesso;
- Fixação de cerâmica em blocos de gesso.

### 2. Não indicado para

- Áreas externas;
- Matérias que não seja fabricado de gesso.

### 3. Instruções de uso

- Utilize recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva;
- Adicionar de 400ml de água para cada saco de 1kg de colamix gessocola;
- Adicione o pó e despeje o líquido, fazendo a homogeneização com uma haste misturadora acoplada a uma furadeira de baixa rotação ou misturador semiautomático. Sem interromper esse processo, adicione aos poucos mais líquido se houver necessidade;
- A mistura deve apresentar consistência pastosa e firme, sem grumos secos;
- Deixar em repouso por 10 minutos, misture novamente antes da aplicação;
- Não adicionar água após o preparo;
- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 hora.

### 4. Aplicação

- O produto colamix gessocola deverá ser aplicado nas seguintes condições:  
Temperatura de aplicação: +5 a +40°C  
Temperatura do substrato: +5 a +30°C
- Ferramenta: Colher de pedreiro, espátula e desempenadeiras plástica ou inox;
- A superfície deve estar limpa, seca isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência do gesso.

### 5. Limpeza

- Fazer a limpeza no máximo 2 horas após finalização de usar o produto;
- O uso de espátulas pode se fazer necessário de acordo com o tipo de piso.
- Não utilizar ácido para fazer limpeza do piso;



## 6. Liberar para o uso

- Tintas, massa corrida PVA e revestimento cerâmicos 3 dias;
- Tintas e massa corridas acrílica 7 dias.

## 7. Consumo

- Consultar na embalagem do produto tabela de consumo.

## 8. Fornecimento e armazenagem

**Colamix Gessocola** é fornecido em saco de 1kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estado elevado do solo, empilhar no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

## 9. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:** O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios, como desnível e umidade da superfície, temperatura e condições climáticas. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.