



Telamix

Tela para reforço de impermeabilizações

Descrição:

Tela de reforço estrutural para impermeabilização, feita de fios 100% poliéster, resistente e flexível.

1. Indicado para

- Impermeabilização moldada no local com argamassa polimérica e manta líquida em:
- Lajes, terraços, banheiros, varandas, piscinas, caixas d'água, cisternas, tanques;
- Tratamento de fissuras, trincas e juntas de dilatação.

2. Não indicado para

- Revestimento em concreto.

3. Instruções de uso

- Realizar cortes no tamanho adequado ao uso caso haja necessidade;
- Fazer aplicação da tela junto a primeira demão de impermeabilização;
- Fazer aplicação da tela passando 10 a 20cm entre as bases.

4. Aplicação

- O produto telamix deverá ser aplicado nas seguintes condições:
Temperatura de aplicação: +5 a +40°C
Temperatura do substrato: +5 a +30°C
- Ferramenta: Tesoura (cortes), pincel ou trincha (impermeabilizante);
- A superfície deve estar limpa, seca isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência da tela com impermeabilizante.

5. Liberar para o uso

- Estanqueidade (água) 48 horas após aplicação;
- Revestimentos 48 horas após aplicação;
- Reservatórios de água 48 hora após aplicação.

6. Fornecimento e armazenagem

Telamix é fornecida em pacote de 7,3m² e rolo de 50m². Armazene em local seco e arejado, sobre estado elevado do solo, empilhar no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

7. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios, como desnível e umidade da superfície, temperatura e condições climáticas. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.